

## RATE - OF RISE DETECTOR 差動式局限型探測器

型號：YD-TA-311



種類	一 種	二 種
動作溫度	1. 定溫+20°C 30秒內 2. 室溫(每分鐘)加10°C 4.5分鐘內	室溫+30°C 30秒內 室溫(每分鐘)加15°C 4.5分鐘內
動作電流	DC 24V 25mA	
電壓範圍	DC 9V ~ DC 30V	
極 性	無極性	
周圍容許溫度	0°C ~ +55°C	
相對濕度	10 ~ 95%	
材 質	防火塑膠 (V-0)	
尺 寸	110mm(直徑) × 46mm(高)	
重 量	約130g	
顏 色	象牙白	

## FIXED TEMPERATURE DETECTOR 定溫式局限型探測器

型號：YD-TA-312



種類	特 種	一 種	二 種
動作溫度	額定溫度 × 125% 40秒內	額定溫度 × 125% 120秒內	額定溫度 × 125% 300秒內
額定溫度	65°C / 70°C / 100°C		
動作電流	DC 24V 30mA		
電壓範圍	DC 9V ~ DC 30V		
極 性	無極性		
周圍容許溫度	-10°C ~ +55°C		
相對濕度	10 ~ 95%		
材 質	防火塑膠 (V-0)		
尺 寸	110mm(直徑) × 43.5mm(高)		
重 量	約110g		
顏 色	象牙白		

## PHOTO SMOKE DETECTOR 光電式局限型探測器

型號：YD-313



種類	一 種	二 種	三 種
動作濃度	7.5% 30秒內	15% 30秒內	22.5% 30秒內
動作電流	DC 24V 30mA		
監視電流	監視狀態 30μA以下		
電壓範圍	DC 9V ~ DC 30V		
極 性	無極性		
周圍容許溫度	-10°C ~ +55°C		
相對濕度	10 ~ 95%		
材 質	防火塑膠 (V-0)		
尺 寸	110mm(直徑) × 44mm(高)		
重 量	約135g		
顏 色	象牙白		