

FIRE MANUAL STATION

火警發信機

型號：YD-314(金屬面板)



符合CNS 8876

型 式	P 型1級 屋內再用型				
動 作 電 流	DC 24V 30mA				
極 性	L	C	A	T	TC
	無極性(迴路)		發信機	電話+	電話-
周圍容許溫度	-10°C ~ +70°C				
相 對 濕 度	95%以內				
材 質	金屬面板、防火塑膠主體				
尺 寸	φ 140mm X 47mm(高)				
重 量	約250g				
顏 色	紅色				

FIRE ALARM BELL

火警警鈴

型號：YD-TA-3156



符合CNS 8876

型 式	馬達式 6"
動 作 電 流	DC 24V 30mA
極 性	紅線 + , 黑線 -
周圍容許溫度	-10°C ~ +70°C
相 對 濕 度	95%以內
材 質	鋁合金鐘罩
尺 寸	φ 152mm X 52mm(高)
重 量	約450g
顏 色	紅色

FIRE ALARM INDICATING LIGHT

火警標示燈

型號：YD-TA-316A



符合CNS 8876

型 式	A型(鋁合金)
動 作 電 流	AC DC 24V 90mA / LED 20mA
極 性	無極性 (紅線 + , 黑線 -)
周圍容許溫度	-10°C ~ +70°C
相 對 濕 度	95%以內
材 質	玻璃燈罩、鋁合金燈座
尺 寸	φ 92mm X 55mm(高)
重 量	約302g
顏 色	紅色